

İki Kademeli Hidrolik El Pompaları

700 Bar



- İki kademeli çalışma
- Yüksek mukavemetli alüminyum gövde
- Kompakt ve hafif ergonomik tasarım
- Tek etkili silindir kullanımına uygunluk
- Yatay ve düşey (pompa baş aşağı konumda) kullanım
- Aşırı basıncı önleyen iç emniyet valfi
- Kullanıcıyı yormayan düşük kol kuvveti

İki kademeli el pompası düşük ve yüksek basınç geçişini otomatik olarak yapar. Böylelikle silindirler yük altında değilken hızlı hareket ettirilir, yük altında ise etkin ve hassas çalışır.

Teknik Özellikler

		PHDNG 100	PHDNG 200
Depo Hacmi	cm ³	700	1400
Kullanılabilir Yağ Hacmi	cm ³	500	1200
İletim Hacmi (DB/YB)	cm ³	7.8/1.2	7.8/1.2
700 Bar'da Azami Kol Kuvveti	kg	45	35
Piston Çapı	mm	20/08	20/08
Piston Stroğu	mm	25	25
Basınç Oranı	bar	50/700	50/700
Yağ Çıkış Bağlantısı	NPT	1/4"	1/4"
Yağ Dolu Ağırlık	kg	4.4	5.7
Ölçüler (UxGxY)	mm	368x97.5x146	548x97,5x146

El pompası 700 Bar basınç için ayarlanmıştır. / Yağ dolumu yapılmıştır ve kullanıma hazırdır.

*Farklı basınç ve depo ölçüleri talep doğrultusunda imal edilebilir.

hidrokraft Hidrolik Pnömatik Gereçler Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Satış: Dudullu OSB İmes Sanayi Sit. 2. Sosyal Tesis No:40 34776 Y. Dudullu / İstanbul İmalat: Dudullu OSB İmes Sanayi Sit. A-108 No:67 34776 Y. Dudullu / İstanbul
Tel: 0 216 364 65 07 Fax: 0 216 415 80 49 www.hidrokraft.com - info@hidrokraft.com

Teknik Çizimler

